

RT105

RAUPENLADER



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Einsatzgewicht		2141 kg
Traglast bei 35% Kipplast		476.27 kg
Traglast bei 50% Kipplast		680 kg
Kipplast		1361 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	3650 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2769 mm
Reichweite ganz ausgeschoben	dp1	673.10 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	38 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	2134 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	102 °
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	1816 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	2985 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2258 mm
Spezielle Bauhöhe	h31	1466 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	991 mm
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	72 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	32 °
Carry Position	d5	127 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	32 °
Digging Position	h32	0 mm
Bodenfreiheit Maschine	m4	191 mm
Spurweite	b10	1039 mm
Kettenbreite	b20	250 mm
Laufwerkbasis	y2	1283 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1290 mm
Schaufelbreite	e1	1372 mm
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	1854 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 3 / Steel
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		10.10 km/h
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		3TNV88C
Brutto-Leistung / Brutto-Leistung		25.50 kW @ 2800 rpm
Batterie		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere		12 V / 55 A
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		55 l/min
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		30 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		36 l
Hubraum		1.64 l

Ausstattung

Hubfunktion	
All-Tach® Attachment Mounting System	Standard
Operator-Station	
Foot and Hand Throttles (Dual Joystick and T-bar)	Standard
Sicherheit	
Betriebsstundenzähler	Standard



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend