

RT215

RAUPENLADER



GEHL®

Kapazität		Metrisch
Einsatzgewicht		4490 kg
Traglast bei 35% Kipplast		975 kg
Traglast bei 50% Kipplast		1393 kg
Kipplast		2787 kg
Gewicht und Reifengröße		
Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	h27	4267 mm
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3251 mm
Reichweite ganz ausgeschoben	dp1	876 mm
Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	a5	39 °
Auskipphöhe bei voller Höhe	h29	2489 mm
Maximum Rollback Angle - Fully Raised	a4	102.50 °
Bauhöhe maximal bis Schutzdach	h17	2111 mm
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3769 mm
Gesamtlänge ohne Schaufel	l1	2959 mm
Spezielle Bauhöhe	h31	1720 mm
Reichweite bei spezieller Bauhöhe	r4	795 mm
Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	a17	75 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	30 °
Carry Position	d5	208 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	31.60 °
Digging Position	h32	16 mm
Startwinkel		29.20 °
Bodenfreiheit Maschine	m4	320 mm
Spurweite	b10	1313 mm
Kettenbreite	b20	450 mm
Laufwerkbasis	y2	1483 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1765 mm
Schaufelbreite	e1	1877 mm
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	b18	2403 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ		Rubber / 5 / Steel
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe		9.50 km/h
Anhängelast Zugmaul		5503 kg
Schaufelausbrechkraft Neigezylinder		3008 kg
Schaufelausbrechkraft Hubzylinder		2940 kg
Motor		
Hersteller		Yanmar
Motor Modell		4TNV98CT-XNMSLV
Motortyp		Axial Piston with planetary gear box reduction
Brutto-Leistung / Brutto-Leistung		53.70 kW @ 2500 rpm
Batterie		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		850 A
Lichtmaschine - Volt / Ampere		14 V / 100 A
Hydraulisch		
Zusatzhydraulik		82.50 l/min
Tankkapazität		
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		52.20 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		91 l
Hubraum / Anzahl der Zylinder		3.30 l / 4



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital:
39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend